


LumiStreet Gen2 Micro



Leuchtenart	Technische LED-Außenleuchte
Baugröße	Micro (BGP291)
Material	Aluminium-Druckguss in hellgrau RAL 7035 (oder RAL nach Wahl AG) Abdeckung klar, aus gehärtetem, flachem Sicherheitsglas
Gewicht	4,6 kg
IP IK	66 09
Lichtstrom	800 - 9.000 lm (u. a. abhängig von Lichtfarbe)
Lichtverteilung	eng-, breit- oder tiefstrahlend (über 30 Optiken) Mehrfachüberlagerungsoptiken mit Linsensystem aus PMMA
Lichtfarbe	CRI 70 oder 80 2.200K - 3.000K - 5.700K
Lebensdauer	L100B10 @ 100.000h (L90)
Montage	An-/Aufsatz \varnothing 32-48 mm \varnothing 48-60 mm \varnothing 76 mm Einsetzbare Reduzierstücke für Mastadapter \varnothing 76-32/48/60 mm \varnothing 60-32/42 mm
Neigung	-20° bis +20° in 5° Schritten
Überspannungsschutz	10 kV
Schutzklasse	II
Steuerungsoptionen	Vernetzung (Interact) Sensorik Dynadimmer DALI
Zusatz	Intelligentes Typenschild (QR-Code) Interne, nachrüstbare rückwärtige Blendauster Lichtfarben für erweiterten Schutz der Natur wählbar



b, c, d Abmessungen Mastadapter $\leq \varnothing$ 60 / \varnothing 76

Angaben in mm	a	b	c	d	e
Micro BGP291	472	520 / 564	95 / 110	150 / 195	234

Technische und formale Änderungen vorbehalten!
Stand 06.2024